



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
10003 Sokak No:2 A.O.S.B. Çiğli/ İzmir 35620
Fabrika: AYK Yapı Kimyasalları Boya San. İnş.Taah. İth.İhr. ve Tic. Ltd. Şti

17
TS EN 998-1

Dış Kullanımlar İçin Genel Amaçlı Kaba Sıva Harcı (T1)
N.DOP.YLT004/2017

Yangına Tepki	: A1 Sınıfı
Bağ Dayanımı	: $\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$ (FP:B)
Kılcal (Kapiler) Su Emme	: W2
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı	: $\mu \leq 15$
Isıl İletkenlik	: $(\lambda_{10,kuru}) \leq 0,67$ (P=%90) W/m.K
Basınç Dayanımı	: CSIV
Sertleşmiş Harcın Boşluklu Birim Hacim Kütlesi	: $1500 \pm 250 \text{ kg/m}^3$

İNŞAAT BOYALARI AR-GE MÜDÜRÜ
HANDAN AYDIN KESKİNEL

Düzenlenen Yer: DOSB 2.KISIM FIRAT CD. NO:11 DİLOVASI KOCAELİ
Son Düzenleme Tarihi: 23.06.2020



Dewilux

